


Numéro d'identification de la déclaration de performance		F-0232-1
JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH D-55597 Wöllstein		
2016		
2510-CPR-366		
EN 771-1 : 2011		
LD, brique de terre cuite, Catégorie I		
498 x 140 x 249 mm		
Domaine d'application Brique de terre cuite pour structures en maçonnerie protégées porteuses ou non porteuses		
Tolérances dimensionnelles (mm)	Valeur moyenne Tm	Longueur: -10, +5
		Largeur: -10, +8
		Hauteur: ± 1,0
	Plage: Rm	Longueur: 10
		Largeur: 10
		Hauteur: 1,0
Parallélisme des faces mm	<= 1,0	
Planéité des faces mm	<= 1,0	
Configuration	Z-17.1-1037	
Résistance à la compression: Valeur moyenne N/mm ²	>= 12,0	
Masse volumique apparente sèche kg/m ³ (Catégorie Dm)	800	
Masse volumique apparente sèche Dm (kg/m ³)	660 - 850	
Masse volumique absolue sèche kg/m ³	NPD	
Conductivité thermique lambda (W/mK)	NPD Regardez les informations additionnelles du producteur	
Résistance au gel gelivité	F0	
Adhérence (valeur suivant le tableau EN 998-2, annexe C) N/mm ²	NPD	
Teneur des sels liquides	Klasse SO	
Réaction au feu	Klasse A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	5 / 10	



F-0232

ThermoPlan TP TP 140 λ 0,28 W/(mK)



BB/202/2608/040-00-P-B/2608




Informations additionnelles du producteur Certificat

Selon Homologation Z-17.1-1037

Dénomination	ThermoPlan TP
N° d'article	F-0232
Dénomination court	TP 140
Résistance à la compression: Valeur normalisée (PTV 23-003)	14
Conductivité thermique lambda 10, dry (90/90) (W/mK)	0,28
Valeurs thermiques lambda ui	0,30
Klasse van vrostbestandheid	niet gecertificeerd
Taux initiale d'absorption d'eau	NPD

DÉCLARATION DE PERFORMANCE F-0232-1

1. LD, brique de terre cuite, Catégorie I 498 x 140 x 249 mm	9. Performance déclaré		
	Critère essentiel	Performance	
2. Article F-0232	Cote nominale	LxBxH (mm)	498 140 249
3. Brique de terre cuite pour structures en maçonnerie protégées porteuses ou non porteuses	Tolérances dimensionnelles (mm)	Valeur moyenne Tm	L: -10, +5 H: ± 1,0
		Plage: Rm	L: 10
			B: 10
		H: 1,0	
4. JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH Ziegelhüttenstr. 40 - 42 D-55597 Wöllstein	Configuration	Z-17.1-1037	
5. pas significatif	Résistance à la compression	Catégorie	LD, brique de terre cuite, Catégorie I
		Valeur moyenne	>= 12,0 N/mm ²
		Direction de contrainte	Horizontale au joint d'assise
6. Système d'évaluation et vérification de la performance du produit selon annex V: Système 2+	Parallélisme des faces mm	<= 1,0	
	Planéité des faces mm	<= 1,0	
	Teneur des sels liquides	Klasse SO	
	Réaction au feu	Klasse A1	
	Perméabilité à la vapeur d'eau μ	5 / 10	
7. L'organisme notifié pour le contrôle interne de la production N°CPR/1794 a réalisé l'inspection initiale de l'usine et son contrôle interne de production aussi bien que la surveillance continue, l'évaluation et le rapport du contrôle interne de production. Le certificat de conformité par rapport au contrôle interne de production a été remis	Masse volumique apparente sèche (Cat. Dm)	MW (kg/m ³)	800
		Plage Dm (kg/m ³)	660 - 850
	Masse volumique absolue sèche kg/m ³	NPD	
	Conductivité thermique lambda (W/mK)	NPD Regardez les informations additionnelles du producteur	
8. pas significatif	Résistance au gel gelivité / Adhérence (valeur suivant le tableau EN 998-2, annexe C) N/mm ²	F0 / NPD	
	Substances dangereuses	selon ZA.3	
10. La prestation du produit selon les n° 1 et 2 correspond à la prestation mentionnée sous le point 9. Selon n°4 le producteur est responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation voire le signataire au nom du producteur.			Wöllstein, 01.03.2016  Stefan Jungk (PDG)